



Kotwa trzpieniowa – ETA opcja 1 – stal nierdzewna A4 - atest sejsmiczny

Symbol A4-BZ-S



Wydajna

Znaczna odporność, nawet w strefach sejsmicznych.

Strefa sejsmiczna

W kategorii C1 od M8 oraz w kategoriach C1 i C2 w M10, M12 i M16.

Dessin technique

Description longue (Informations techniques)

Zastosowanie: Extérieur/intérieur

Aprobata i certyfikaty: ETA opcja 1

Aprobata i certyfikaty: ETA

Aprobata i certyfikaty: Atest ogniowy 120

Aprobata i certyfikaty: Atest sejsmiczny C2

Podłoże: Beton spękany

Materiał: Stal nierdzewna

Rodzaj: Kotwy trzpieniowe

Obciążenia: Ciężkie

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	Ø otworu mm	h1	tfix	SW	tinst	Référence
M8	68	8	70	4	13	20	A4-BZ-S-08X068
M8	75	8	70	10	13	20	A4-BZ-S-08X075

M8	90	8	70	13	25	20	A4-BZ-S-08X090
M8	115	8	70	50	13	20	A4-BZ-S-08X115
M8	135	8	70	70	13	20	A4-BZ-S-08X135
M8	165	8	70	100	13	20	A4-BZ-S-08X165
M10	90	10	80	10	17	40	A4-BZ-S-10X090
M10	105	10	80	25	17	40	A4-BZ-S-10X105
M10	115	10	80	17	35	40	A4-BZ-S-10X115
M10	135	10	80	55	17	40	A4-BZ-S-10X135
M10	155	10	80	75	17	40	A4-BZ-S-10X155
M10	185	10	80	105	17	40	A4-BZ-S-10X185
M12	110	12	100	10	19	60	A4-BZ-S-12X110
M12	120	12	100	20	19	60	A4-BZ-S-12X120
M12	145	12	100	45	19	60	A4-BZ-S-12X145
M12	170	12	100	70	19	60	A4-BZ-S-12X170
M12	200	12	100	100	19	60	A4-BZ-S-12X200
M16	130	16	115	10	24	120	A4-BZ-S-16X130
M16	150	16	115	30	24	120	A4-BZ-S-16X150
M16	185	16	115	60	24	120	A4-BZ-S-16X185
M16	220	16	115	100	24	120	A4-BZ-S-16X220