



Kotwa chemiczna vinyloestrowa o wysokich parametrach

Symbol X-PRO



OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

- Pręty gwintowane ocynkowane od M8 do M30 w betonie, w betonie naturalnym.
- Pręty zbrojeniowe Ø8 do Ø32.
- Przedłużanie zbrojenia Ø8 do Ø25.
- Do zastosowań sejsmicznych C1.
- Odporność ogniowa F180.

Dessin technique

Description longue (Informations techniques)

Grupa: Kotwy chemiczne

K:

Zastosowanie: Kotwienie w cegle

Zastosowanie: Kotwienie w betonie

Zastosowanie: Wklejanie prętów zbrojeniowych

Aprobata i certyfikaty: Atest ogniowy 180

Aprobata i certyfikaty: ATE pręty zbrojeniowe

Aprobata i certyfikaty: ETA opcja 1

Aprobata i certyfikaty: C1

Podłoże: Beton

Podłoże: Beton spękany

Ekologia: certyfikat LEED

Ekologia: certyfikat EPD
Ekologia: certyfikat NSF
Ekologia: Bez styrenu
Gniazdo:
Pojemność tuby: 380/410/420ml
Pojemność tuby: 280/300/310 ml

Tableau des caracteristiques

contenance	ton	Référence
300ml	béton	X-PRO300
420ml	béton	X-PRO420