



Kotwa chemiczna vinyloestrowa największy zakres temperatur

Symbol V-PRO 7



OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

- Kotwienie w betonie trzpieni gwintowanych od M8 do M24.
- Kotwienie w cegle pełnej i otworowej od M8 do M16.

Dessin technique

Description longue (Informations techniques)

Grupa: Kotwy chemiczne

Zastosowanie: Kotwienie w cegle

Zastosowanie: Kotwienie w betonie

Kolor: Beton

Aprobaty i certyfikaty: ETA

Aprobaty i certyfikaty: ETA do cegły

Aprobaty i certyfikaty: ETA opcja 7

Podłoże: Pełne (cegła)

Podłoże: Beton

Podłoże: Otworowe

Aprobaty: ETA opcja 7

Aprobaty: ETA

Ekologia: certyfikat LEED

Ekologia: certyfikat EPD

Ekologia: Bez styrenu

Obciążenia: Ciężkie
Uwarunkowania środowiskowe: Suche lub wilgotne
Uwarunkowania środowiskowe: Tropikalne
Uwarunkowania środowiskowe: W zanurzeniu
Pojemność tuby: 380/410/420ml
Pojemność tuby: 280/300/310 ml

Tableau des caracteristiques