



Kotwa chemiczna hybrydowa zastosowanie sejsmiczne

Symbol X-BRID



OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

- Beton zarysowany i niezarysowany
- Pręty gwintowane M8 do M30
- Pręty zbrojeniowe Ø8 do Ø32
- Do zastosowań sejsmicznych C1 i C2 pręty i pręty zbrojeniowe
- Odporność ogniowa F120

Dessin technique

Description longue (Informations techniques)

Grupa: Kotwy chemiczne

K:

Zastosowanie: Kotwienie w betonie

Zastosowanie: Wklejanie prętów zbrojeniowych

Kolor: Beton

Aprobaty i certyfikaty: ETA opcja 1

Aprobaty i certyfikaty: Atest sejsmiczny C2

Aprobaty i certyfikaty: C1-C2

Aprobaty i certyfikaty: Atest ogniowy 120

Aprobaty i certyfikaty: C1

Aprobaty i certyfikaty: ATE pręty zbrojeniowe

Podłoże: Beton spękany

Podłoże: A - Beton

Aprobaty: ETA opcja 1
Ekologia: certyfikat LEED
Ekologia: certyfikat EPD
Ekologia: certyfikat NSF
Ekologia: Bez styrenu
Uwarunkowania środowiskowe: Suche lub wilgotne
Uwarunkowania środowiskowe: W zanurzeniu
Gniazdo:
Pojemność tuby: 280/300/310 ml
Pojemność tuby: 160 ml
Pojemność tuby: 380/410/420ml

Tableau des caracteristiques

contenance	ton	Référence
280ml	béton	X-BRID280
420ml	béton	X-BRID420