



Wkręt kotwiący z łbem sześciokątnym z podkładką - ETA opcja 1 - stal nierdzewna A4

Symbol A4-BT-H



Efektywny

Podwójny gwint ułatwiający montaż i szybkie usuwanie pyłu betonowego.

Praktyczny

Demontowany, idealny do tymczasowych zamocowań.

Wydajny

Optymalna przyczepność nawet w spękany beton.

Dessin technique

Description longue (Informations techniques)

Grupa: Kotwy do dużych obciążeń

Zastosowanie: Extérieur/intérieur

Aprobata i certyfikaty: ETA opcja 1

Aprobata i certyfikaty: ETA

Aprobata i certyfikaty: Atest ogniowy 120

Podłoże: Beton spękany

Materiał: Stal ocynkowana

Rodzaj: Wkręty

Obciążenia: Ciężkie

Obciążenia: Średnie

Rodzaj łba wkręta: Sześciokątny

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	tfix	Ø otworu mm	h1	SW	tinst	Hef	Référence
6,0	75	5	6	80	10	20	70	A4-BT-H-06075
8	90	5	8	95	13	40	85	A4-BT-H-08090
8	110	25	8	115	13	40	85	A4-BT-H-08110
10	105	5	10	110	17	60	100	A4-BT-H-10105
10	120	20	10	125	17	60	100	A4-BT-H-10120
12	125	5	12	130	19	80	120	A4-BT-H-12125