



Klasyczny dwuelementowy uchwyt do rur - stal ocynkowana - standardowy - M8/M10 - ATLAS®

Symbol BEMET



Do mocowania ciężkich rur ze stali ocynkowanej. Do stosowania prętami gwintowanymi M8 lub M10.

Uchwyt ze stali ocynkowanej na białą o grubości 13 mikronów.

- grubość : 2 mm (<Ø100) lub 2,5 mm (> Ø100)
- szerokość: 20 mm

2 x śruby mocujące Ø6x20

Stabilność temperaturowa: - 40°C do + 120°C

Dessin technique

Description longue (Informations techniques)

K:

Rodzaj: Uchwyt wzmocniony

Rodzaj: Pojedynczy

Maksymalny zacisk: 118

Minimalny zacisk: 15

Średnica gwintu: M10

Średnica gwintu: M8

Tableau des caracteristiques

Diamètre	plage de serrage	Référence
12-17	15-19	BEMET1020
15-21	20-25	BEMET1030
20-27	26-30	BEMET1040
26-34	32-36	BEMET1050
33-42	38-43	BEMET1060
40-49	47-51	BEMET1070
50-60	60-64	BEMET1080
66-76	75-80	BEMET1090
80-90	87-92	BEMET1100
102-114	113-118	BEMET1110